




Технический паспорт № 1235-RU

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# 00880 – SILICONE REMOVER FAST



Готовый к  
использованию продукт



Использовать  
промышленно-  
техническую бумагу  
или чистую ткань

### ОПИСАНИЕ

Обезжиривающее средство для поверхностей на основе неагрессивной смеси растворителя быстрого испарения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для удаления силикона и обезжиривания окрашиваемых поверхностей. Рекомендуется для использования в холодной среде нанесения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень хорошая очищающая/обезжиривающая способность
- Не агрессивно на однокомпонентных грунтах
- Быстрое испарение

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Готовая к окрашиванию поверхность.

### НАНЕСЕНИЕ

Наносить при помощи чистой ткани следующим образом:

- Протереть ткань, смоченной в 00880 SILICONE REMOVER FAST, очищаемую поверхность.
- Перед тем, как продукт испарится, высушить чистой тканью (не допускайте испарения продукта на поверхности).

**DIR 2004/42/CE:** Подготовительные и чистящие покрытия II B/a – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 850 г/л

**В данном готовом к применению продукте содержится не более 763 г/л Л.О.В.**

### ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Любыми финишными покрытиями модельного ряда для авторемонта Lechler.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1235-RU

РЕД. 03/2009

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**