




Технический паспорт № 0121-RU

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

09940 – ISO-ANTISIL



1000 мл +
10 мл

ОПИСАНИЕ

Противосиликоновый раствор.

ПРИМЕНЕНИЕ

09940 ISO-ANTISIL - это состав, защищающий от образования ямок или "глазков", добавляется непосредственно в финишные покрытия в покрасочном пистолете в максимальном количестве 1%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этот продукт становится эффективным при окрашивании в среде с наличием частиц силикона в атмосфере, которые оседают на окрашиваемой поверхности; или при окрашивании поверхностей, ранее обработанных продуктами на базе силикона (полирующими средствами, смазками и др.), или при использовании инструментов, загрязненных силиконовыми веществами или поверхностно-активными агентами.

НАНЕСЕНИЕ

09940 ISO-ANTISIL предназначается для двухкомпонентных финишных покрытий, наполнителей и лаков.

Необходимо добавлять ISO-ANTISIL постепенно в минимальном рекомендуемом процентном соотношении. Излишек продукта может вызвать противоположный желаемому эффект.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0121-RU
РЕД. 10/2007

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.