ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# 00695 – SILICONE REMOVER SLOW



Однокомпонентный

Использовать чистую промышленную бумагу/ткань для вытирания

## ОПИСАНИЕ

Обезжиривает поверхности и включает в состав смесь неагрессивных и труднолетучих растворителей.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Удаляет силикон и идеально обезжиривает окрашиваемые поверхности. Отлично подходит для использования летом и в любое время года на больших поверхностях.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная очищающая/обезжиривающая способность
- Не агрессивный даже на однокомпонентных грунтах

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Готовая к окрашиванию поверхность.

## НАНЕСЕНИЕ

Используя чистую ткань, сделать следующее:

- Смочить лоскут ткани средством 00695 SILICONE REMOVER SLOW и очистить поверхность.
- Перед тем как продукт испарится, вытереть поверхность чистой тряпкой.

**DIR 2004/42/CE: Подготовительные и чистящие покрытия IIB/a – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 850 г/л**
**В данном готовом к применению продукте содержится не более 806 г/л Л.О.В.**

## НАНОСИТЬ

Любые грунты или верхние покрытия линейки Lechler.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0235-RU**
**РЕД. 10/2007**

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.