

Приваривание штифтов М4 разрядом конденсаторов.

Аппарат GYS POT ALU PRO FV предназначен для привки деталей кузова из АЛЮМИНИЯ. Аппарат варит штифты М4, позволяющие выравнять бугорки и вмятины (двери, капоты и тд...) без снятия обивки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Микропроцессорное управление:**
 - Регулируемое напряжение (от 50 В до 200 В).
 - Регулируемая мощность (от 0 до 10).
 - Автоматическая детекция присутствия штифта.

- **Разряд конденсаторов 53 милли Фарад:**
Быстрая сварка (3 миллисекунд).



- **Автоматический пистолет:**
Пистолет не имеет курка. Сварка происходит автоматически как только насадка скользит внутри пистолета. Масса встроена в пистолет.



- Поставляется вместе с:**
- Автоматический пистолет с 3 контактами массы.
 - Набор аксессуаров для правки Алюминия.

НОВИНКА

3 стержня из латуни обеспечивают наилучшую стабильность пистолета во время сварки.

Контакт массы никогда еще не был таким эффективным!

PROLINER ALU PRO FV

SPEEDLINER ALU PRO FV



Арт. 035836



Арт. 035843

ТЕХНОЛОГИИ :



Работает при напряжении питания от 85 до 265 В.
Благодаря импульсному источнику питания «flexible voltage» последнего поколения аппарат GYS POT ALU PRO FV можно подключить к розетке 230В-2А или 110В-5А.

GYS POT ALU PRO FV защищен против перенапряжения сети до 400В.

50/60hz	I_2 MAX	SYNERGIC	ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U_2 V	A	I_{RMS} A			
90 V - 240 V 1~	7500 A	■	-	automatic	-	50>200	5	-	OK	OK	21x24x36 / 14